



Entwurf / REPL. BY:	Formel / SIZE:	Datum / DATE:	Zeichner / DRAWN BY:	Werkstoff / MATERIAL:
	A	07/2016	Melike	
Ein. Nr. / REF. FOR:	Gezeichnet / CHECKED BY:	Normgeber / APPROVED BY:	Arbeits-Nr. / MATERIAL CODE:	Arbeitsbereich / NAME:
				Arbeitsbereich SPB30
Ung.-Datum / EXPIRY DATE:	Normgeber / APPROVED BY:	Gezeichnet / CHECKED BY:	Gezeichnet / WEIGHT (kg):	Working range SPB30

Allgemeintoleranzen siehe Werknorm 1.5 General Tolerances WN-No.: 1.5		Sicherheitsstiel / Safety Part	
1000067996		10305517	
Version: 01	Datum / DATE: 28.09.16	Name / NAME: Melike	Blatt-Nr. / SHEET:

Sicherheitsstiel / Safety Part			
S1	S2	N	X

Solid Edge - erstellt
SCHWING-Produkt nach DIN 38.11.0
Copyright reserved
Schwing GmbH

The SPB 30 can be mounted on ballasted frames, self climbing floor held columns or bolted to a base. Maximum free standing is 20 metres with an octagonal Schwing mast